中荷重用ストッパー付旋回キャスター







HJS-150

| | | | | | | | | | | | | | 単位: mm |
|------------|---------|---------------|------|-------|---------|----------|-----------|----------|---------------|--------------------|-------|----|--------|
| | | | | 最大 | 荷重 | タイヤ 幅 | シャフト 径 | 取付 高さ | トップ プレート | 取付穴 ピッチ | 取付穴 径 | 偏心 | 自重 |
| サイズ LVA | 品番 | 車輪仕様 | 軸受 | [k | | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 (P1'/P2') | d | Е | (g) |
| | ин н | -1-4m 177 197 | 144 | 6 | 7 | - R - | | ZZH1 | -F2- • • T | P2 | le d | # | 2 |
| | | | | (daN) | (kgf) | | الأقل | S | | | اها | 9 | |
| 130 | HJS-130 | ゴム | B/B入 | 150 | 153.0 | 42 | 12 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1,770 |
| 150 | HJS-150 | ゴム | В/В入 | 180 | 183.6 | 38 | 12 | 187 | 100/100 | **80/80 (75/75) | 11 | 40 | 1,920 |

軸受

B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

車輪

詳細はP.108をご参照下さい。

※長穴になります。

シングルストッパー仕様

車輪の回転 のみを止める

| 【金具寸法】 単位:n | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------|------------|---------------|--|--|--|--|--|
| | サイズ | 金具高さ H | フォーク幅 B | トッププレート 板厚 | | | | | |
| | | | L-B- | t t | | | | | |
| | 130 | 112 | 53 | 3.0 | | | | | |
| | 150 | 112 | 53 | 4.0 | | | | | |

※キャスターHJS-130/150の金具のみの販売 は行っておりません。

