

# JB Type

サイズ 75mm

JB型 中荷重用ストッパー付旋回金具



SJB-75



SUIJB-75

単位：mm

| サイズ<br>    | 品番         | 車輪仕様     | 軸受   | 最大荷重<br> |       | タイヤ幅 R | シャフト径 D | 取付高さ H1 | トッププレート F1/F2 | 取付穴ピッチ P1/P2 | 取付穴径 d | 偏心 E | 自重 (g) |  |
|------------|------------|----------|------|----------|-------|--------|---------|---------|---------------|--------------|--------|------|--------|--|
|            |            |          |      | (daN)    | (kgf) |        |         |         |               |              |        |      |        |  |
| 75         | ■鋼板製ゴム     |          |      |          |       |        |         |         |               |              |        |      |        |  |
|            | SJB-75     | ゴム       | B/B入 | 80       | 81.6  | 32     | 10      | 101     | 82/82         | 63/63        | 9.5    | 22   | 620    |  |
|            | SRJB-75    | 赤ゴム      | B/B入 | 60       | 61.2  |        |         |         |               |              |        |      | 620    |  |
|            | CRJB-75    | 耐熱ゴム     | B/B入 | 80       | 81.6  |        |         |         |               |              |        |      | 640    |  |
|            | ■鋼板製ウレタンゴム |          |      |          |       |        |         |         |               |              |        |      |        |  |
|            | SUIJB-75   | ウレタン     | B/B入 | 120      | 122.4 | 32     | 10      | 101     | 82/82         | 63/63        | 9.5    | 22   | 700    |  |
|            | SUIEJB-75  | 帯電防止ウレタン | B/B入 |          |       |        |         |         |               |              |        |      | 700    |  |
|            | ■樹脂製ゴム     |          |      |          |       |        |         |         |               |              |        |      |        |  |
|            | PNJB-75    | ゴム       | B/B入 | 70       | 71.4  | 32     | 10      | 101     | 82/82         | 63/63        | 9.5    | 22   | 600    |  |
|            | PNDJB-75   | ゴム       | SUS入 |          |       |        |         |         |               |              |        |      | 600    |  |
|            | PNAJB-75   | ゴム       |      |          |       |        |         |         |               |              |        |      | 560    |  |
|            | ■樹脂製ウレタンゴム |          |      |          |       |        |         |         |               |              |        |      |        |  |
|            | PNUJB-75   | ウレタン     | B/B入 | 100      | 102.0 | 32     | 10      | 101     | 82/82         | 63/63        | 9.5    | 22   | 590    |  |
|            | PNUDJB-75  | ウレタン     | SUS入 |          |       |        |         |         |               |              |        |      | 590    |  |
|            | PNUAJB-75  | ウレタン     |      | 70       | 71.4  |        |         |         |               |              |        |      | 540    |  |
|            | ■ナイロン      |          |      |          |       |        |         |         |               |              |        |      |        |  |
|            | PJB-75     | ナイロン     |      | 100      | 102.0 | 32     | 10      | 101     | 82/82         | 63/63        | 9.5    | 22   | 510    |  |
|            | PBJB-75    | ナイロン     | B/B入 | 120      | 122.4 |        |         |         |               |              |        |      | 570    |  |
|            | PBDJB-75   | ナイロン     | SUS入 |          |       |        |         |         |               |              |        |      | 570    |  |
|            | ■MCナイロン    |          |      |          |       |        |         |         |               |              |        |      |        |  |
|            | UWBJB-75   | MCナイロン   | B/B入 | 120      | 122.4 | 24     | 10      | 101     | 82/82         | 63/63        | 9.5    | 22   | 610    |  |
| UWBDJB-75  | MCナイロン     | SUS入     | 610  |          |       |        |         |         |               |              |        |      |        |  |
| UWAJB-75   | MCナイロン     |          | 570  |          |       |        |         |         |               |              |        |      |        |  |
| UWBSJB-75  | MCナイロン     | B/B入     | 26   |          |       | 590    |         |         |               |              |        |      |        |  |
| UWBSDJB-75 | MCナイロン     | SUS入     |      |          |       | 590    |         |         |               |              |        |      |        |  |

●左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません。

軸受  
無印 : 滑り軸受け  
B/B入 : 鋼板製ベアリング入り  
SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。

車輪詳細 P.89以降をご参照下さい。

ダブルストッパー仕様

車輪の回転  
金具の旋回  
を同時に止める