

JMB Type

サイズ 100mm・130mm

重荷重用ストッパー付旋回金具



RGNJMB-100



RGJMB-150



RJMB-150

単位：mm

単位：mm													
サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 	取付穴径 d 	偏心 E 	自重 (g) 
				(daN)	(kgf)								
100	RGNJMB-100	強化ナイロン	B/B入	460	469.2	45	12	144	108/108	80/80	11	37	2,250
	RGJMB-100	アルミ製ゴム	B/B入	200	204.0	50							2,280
	RJMB-100	アルミ製ウレタン	B/B入	300	306.0								2,280
	RFJMB-100	鋼板製ウレタン	B/B入										2,290
	RRJMB-100	MCナイロン	B/B入										45
	UWBJMB-100	MCナイロン	B/B入	29	2,130								
130	RGJMB-130	アルミ製ゴム	B/B入	240	244.8	50	20	177	108/108	80/80	11	40	3,310
	RJMB-130	アルミ製ウレタン	B/B入	450	459.0								3,450
	RFJMB-130	鋼板製ウレタン	B/B入										3,480
	RRJMB-130	アルミ製MCナイロン	B/B入										500
	UWBJMB-130	MCナイロン	B/B入	36	3,210								

軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り

車輪 詳細はP.97以降をご参照下さい。

シングルストッパー仕様

車輪の回転のみを止める

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	最大荷重 		金具高さ H	フォーク幅 B	トッププレート板厚 t	自重 (g)
	(daN)	(kgf)				
100	460	469.2	94	57	5.0	1,750
130	500	510.0	112	60	5.0	2,400
150	550	561.0	123	60	5.0	2,980
200	660	673.2	150	71	6.0	4,690

※金具にはシャフトセット(シャフト・バネ座金・ナット)が付属します。

【ペダル寸法】

単位：mm

サイズ 	ペダルロッド K 	制止トルク (kgf-cm)
100	150	130
130	180	200
150	190	250
200	250	300

JMB Type

サイズ 150mm・200mm

重荷重用ストッパー付旋回金具



RFJMB-150



RRJMB-150



UWBJMB-150

単位: mm													
サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 	取付穴径 d 	偏心 E 	自重 (g) 
				(daN)	(kgf)								
150	RGJMB-150	アルミ製ゴム	B/B入	300	306.0	50	20	198	120/120	90/90	11	45	4,110
	RJMB-150	アルミ製ウレタン	B/B入	500	510.0								4,220
	RFJMB-150	鋼板製ウレタン	B/B入	550	561.0								4,280
	RRJMB-150	アルミ製MCナイロン	B/B入										4,220
	UWBJMB-150	MCナイロン	B/B入			40	4,080						
200	RGJMB-200	鋼板製ゴム	B/B入	410	418.2	63	25	250	140/140	112/112	14	58	7,250
	RFJMB-200	鋼板製ウレタン	B/B入	600	612.0								7,260
	RRJMB-200	アルミ製MCナイロン	B/B入	660	673.2								7,100
	UWBJMB-200	MCナイロン	B/B入			42							6,630

軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

車輪 詳細はP.97以降をご参照下さい。

シングルストッパー仕様

車輪の回転 のみを止める

