

JM Type

サイズ 100mm・130mm

重荷重用旋回金具



RGNJM-100



RGJM-150



RJM-150

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 	取付穴径 d 	偏心 E 	自重 (g) 
				(daN)	(kgf)								
100	RGNJM-100	強化ナイロン	B/B入	460	469.2	45	12	144	108/108	80/80	11	37	1,940
	RGJM-100	アルミ製ゴム	B/B入	200	204.0	50							1,970
	RJM-100	アルミ製ウレタン	B/B入	300	306.0								1,970
	RFJM-100	鋼板製ウレタン	B/B入										1,980
	RRJM-100	MCナイロン	B/B入	460	469.2								1,880
	UWBJM-100	MCナイロン	B/B入			29							1,820
130	RGJM-130	アルミ製ゴム	B/B入	240	244.8	50	20	177	108/108	80/80	11	40	2,830
	RJM-130	アルミ製ウレタン	B/B入	450	459.0								2,970
	RFJM-130	鋼板製ウレタン	B/B入										3,000
	RRJM-130	アルミ製MCナイロン	B/B入										500
	UWBJM-130	MCナイロン	B/B入	36	2,730								

軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り

車輪 詳細はP.97以降をご参照下さい。

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	最大荷重 		金具高さ H 	フォーク幅 B 	トッププレート板厚 t 	自重 (g)
	(daN)	(kgf)				
100	460	469.2	94	57	5.0	1,440
130	500	510.0	112	60	5.0	1,920
150	550	561.0	123	60	5.0	2,490
200	660	673.2	150	71	6.0	3,860

※金具にはシャフトセット(シャフト・バネ座金・ナット)が付属します。

JM Type

サイズ 150mm・200mm

重荷重用旋回金具



RFJM-150



RRJM-150



UWBJM-150

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ 幅 R 	シャフト 径 D 	取付 高さ H1 	トップ プレート F1/F2 	取付穴 ピッチ P1/P2 	取付穴 径 d 	偏心 E 	自重 (g) 
				(daN)	(kgf)								
													
150	RGJM-150	アルミ製ゴム	B/B入	300	306.0	50	20	198	120/120	90/90	11	45	3,620
	RJM-150	アルミ製ウレタン	B/B入	500	510.0								3,730
	RFJM-150	鋼板製ウレタン	B/B入	500	510.0								3,790
	RRJM-150	アルミ製MCナイロン	B/B入	550	561.0	40						3,730	
	UWBJM-150	MCナイロン	B/B入	550	561.0							3,590	
200	RGJM-200	鋼板製ゴム	B/B入	410	418.2	63	25	250	140/140	112/112	14	58	6,420
	RFJM-200	鋼板製ウレタン	B/B入	600	612.0								6,430
	RRJM-200	アルミ製MCナイロン	B/B入	660	673.2	42							6,270
	UWBJM-200	MCナイロン	B/B入	660	673.2								5,800

軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り

車輪 詳細はP.97以降をご参照下さい。

