

・ Eco-friendly/RoHS2対応

・ Economical/コストパフォーマンス

# E-New Solid Tire

- ENS - E-ニューソリッドタイヤ



ENS150×30 (12)



ENS150×30 (20)



ENS200×50 (17)



ENS200×50 (20)

耐熱レンジ

-20℃～+70℃

硬度

80°ショアA

最高使用速度

4km/h

単位：mm

| 品番              | タイヤ外径<br>(D) | タイヤ幅<br>(B) | ボス幅<br>(N) | シャフト径<br>(d) | 軸受 | 最大荷重<br>(kgf) | 自重<br>(kg) | 在庫 |
|-----------------|--------------|-------------|------------|--------------|----|---------------|------------|----|
| ENS 150×30 (12) | 150          | 30          | 38         | 12           | なし | 70            | 0.6        | 常備 |
| ENS 150×30 (20) | 150          | 30          | 38         | 20           | なし | 70            | 0.6        | 常備 |
| ENS 200×50 (17) | 201          | 46.5        | 53         | 17           | なし | 150           | 1.5        | 常備 |
| ENS 200×50 (20) | 201          | 46.5        | 53         | 20           | なし | 150           | 1.5        | 常備 |

※従来のNew Solid Tireは製造中止となり、E-New Solid Tireとして刷新されました。  
取付互換性のあるE-New Solid Tireをご使用下さい(タイヤ外径、タイヤ幅は若干異なります)。

