



静音シリーズ

静かで、滑らかで、軽くて、人にやさしい



PLA150-DX



PLA200M1-DX



PLA250-DX



PLA300-DX



PLA300AMIM1-G

単位：mm

品名	テーブル外形 L×W	テーブル高さ	ハンドル型	ハンドル高さ	車輪径	車輪ゴム	自重 (kg)	最大積載重量 (kg)
PLA150-DX	730×490	170	折畳式	890	100	スーパーラバー	10	150
PLA200M1	825×500	180	固定式	860	100	〃	11	200
PLA200M1-DX	〃	〃	折畳式	〃	〃	〃	12	〃
PLA250	825×500	215	固定式	890	130	〃	12	250
PLA250-DX	〃	〃	折畳式	〃	〃	〃	13	〃
PLA300	910×600	220	固定式	890	130	〃	15	300
PLA300-DX	〃	〃	折畳式	〃	〃	〃	16	〃

単位：mm

品名	テーブル外形 L×W	網の内寸(深さ) L×W×H	ハンドル高さ	車輪径	車輪ゴム	自重 (kg)	最大積載重量 (kg)
PLA300-AMIM1-G	910×600	828×556×500	890	130	スーパーラバー	23	300

☆ココがポイント!

- ※「20%走行静音」「40%走行軽量」「20%自重軽量」。
- ※環境基準40dB(デシベル)適合商品。
- ※「プロ仕様」独自開発高性能プラスチック採用により、業界No.1の耐久性を維持。
- ※床面を汚しにくいグレータイヤを採用。
- ※独自設計による、ハンドル強度大幅UP!
- ※ペダル式ワンタッチストッパー(オプション)を装着で、より安全にご使用いただけます(写真右)
(PLA200M1、PLA200M1-DXを除く)



空気入りタイヤシリーズ

クッション性抜群!



PLA250-DX-HP



PLA300-DX-HP

単位：mm

品名	テーブル外形 L×W	テーブル高さ	ハンドル型	ハンドル高さ	車輪径	車輪ゴム	自重 (kg)	最大積載重量 (kg)
PLA250-HP	825×500	250	固定式	927	180	グレーゴム	14	200
PLA250-DX-HP	〃	〃	折畳式	〃	〃	〃	15	〃
PLA300-HP	910×600	254	固定式	927	180	〃	18	200
PLA300-DX-HP	〃	〃	折畳式	〃	〃	〃	19	〃

☆ココがポイント!

- ※空気入りタイヤですので、クッション性があり、床を傷めません。
- ※グレーゴムタイヤにより、床に汚れが付きにくいです。
- ※車輪径が180mmなので、段差も乗り越えやすいです。
- ※ペダル式ワンタッチストッパー(オプション)を装着で、より安全にご使用いただけます。